



messe**augsburg**

Halle 6 – Foyer

Technisches Datenblatt

Halle 6 – Foyer

Mit ca. 1.000 m² Fläche ist Halle 6 unsere kleinste Halle und eignet sich dadurch hervorragend als eigenes Foyer für Ihre Veranstaltungen in den Hallen 5 oder 7. Hier können Sie im Rahmen größerer Events einen repräsentativen Begrüßungsbereich für Ihre Gäste schaffen sowie einen Garderoben-Service und unsere kleinste Halle und eignet sich dadurch hervorragend als eigenes Foyer für Ihre Veranstaltungen in den Hallen 5 oder 7. Hier können Sie im Rahmen größerer Events einen repräsentativen Begrüßungsbereich für Ihre Gäste schaffen sowie einen Garderoben-Service und Catering anbieten.

Ebenso ist die Nutzung der gesamten Fläche als reiner Gastronomiebereich möglich: schaffen Sie mit Tischen und Stühlen eine Restaurant-Atmosphäre oder verwenden Sie Stehtische für Kaffeepausen, zwanglose Begrüßungen oder Get-Together-Events.

Die Fläche lässt sich aber auch für kleinere Ausstellungen oder mit Ständen bestückt als Verkaufsfläche nutzen.

Fläche

Hallenfläche, brutto	1.140,00 m ²
Foyer, netto	ca. 882,29 m ²
Gastronomie, netto	ca. 200,00 m ²
Verbindungsbau zu Halle 5	300,00 m ²

Abmessungen

Hallenmaße

Halle gesamt	30,00 x 51,00 m
--------------	-----------------

Höhe

Lichte Nutzhöhe	5,70 m
-----------------	--------

Maße Personentüren

4 Personentüren (2-flügelig) im Übergang zu Halle 5	2,40 x 1,80 m
--	---------------

2 Personentüren (2-flügelig) im Übergang zu Halle 7, kein Notausgang	2,48 x 2,19 m
--	---------------

4 Außentüren (2-flügelig)	2,50 x 2,11 m
---------------------------	---------------

2 Karusseltüren (automatisch)	d = 360
-------------------------------	---------

Belastbarkeit

Bodenbelastung	1,0 t/m ²
----------------	----------------------

Hängepunkte

- Keine Hängepunkte möglich

Versorgung

- über Bodenschacht mittig in der Halle

Wasser und Abwasser

- Versorgung und Entsorgung in der Halle über Bodenschacht

Strom

- Steckdosenverteiler in Wand und Boden
- Gesamtleistung max. 100 KW/150 A

Telefon/Internet

- Versorgung über Bodenschacht, 2x über kleine Wandverteilungen

Heizung und Lüftung

- Wärmepumpenanlage mit Unterstützung durch Gaskessel für Spitzenbelastung
- Bauteilaktivierung durch eingebrachte Rohrsysteme in der Bodenplatte zur Heizung und Kühlung
- 10- bis max. 25-facher Luftwechsel

Toiletten

Element	Damen	Herren
Waschbecken	29	22
Toilettensitze	72	36
Urinale	0	51
Behinderten-toiletten	2	3
Wickelraum	1	1

Beleuchtung

- Tageslicht über Glasfassade, nicht abdunkelbar
- runde Reflektorleuchten mit Energiespar-Leuchten

Kommunikationstechnik

IP-Anschluss symmetrisch 5 Mbit/s

IP-Anschluss symmetrisch 10 Mbit/s

Business IP-Anschluss symmetrisch 50 Mbit/s

Business IP-Anschluss symmetrisch 100 Mbit/s

WLAN

Besucher-Zugang mit Bandbreitenbegrenzung je Nutzer ✔

WLAN

auf Anfrage zusätzlich für einzelne Veranstaltungen als nicht öffentlicher Zugangspunkt ✔

Anntennenanschlüsse ✔
